

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-bcs-b-xvr040120-4-kanaly-bcs-basic-p-12061.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0401(2.0) 4 KANAŁY BCS BASIC

Cena brutto	302,22 zł
Cena netto	245,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-B-XVR0401(2.0)
Kod EAN	5904890707405

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy BCS-B-XVR0401(2.0) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH,
Wyjścia audio:	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : D1 - 720 x 576 , IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440
Regulacja prędkości zapisu:	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 12 kl/s , 4M-N @ 1 ... 15 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 25 kl/s , D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja CMS
USB:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	✓
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 8 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	260 x 230 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa