

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-ds-7616huhi-f2n-16-kanalow-hikvision-p-8515.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7616HUHI-F2/N 16 KANAŁÓW Hikvision

Cena brutto	1 901,22 zł
Cena netto	1 545,71 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-7616HUHI-F2/N
Kod EAN	6954273635213
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7616HUHI-F2/N z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,

	CVBS : 960H - 960 x 576 ,
	IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Regulacja prędkości zapisu:	
Tryby pracy:	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 16 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Przepływność (bitrate):	76 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
USB:	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V / 5 A DC (zasilacz w komplecie)
Maks. pobór mocy:	≤ 40 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	2.07 kg
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision

SAP Code:	300217821
Gwarancja:	3 lata