

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ip-apti-n1601-4ks3-16-kanalow-p-9475.html>



REJESTRATOR IP APTI-N1601-4KS3 16 KANAŁÓW

Cena brutto	283,95 zł
Cena netto	230,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-N1601-4KS3
Kod EAN	5902887061752
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N1601-4KS3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF 2.8
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Przepływność (bitrate):	100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	✓

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	Android: Darmowa
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 4	
Domyślny adres IP:	192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485, Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą:	✓	
Pilot IR w zestawie:	—	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	0.71 kg	
Wymiary:	260 x 230 x 43 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	