

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ip-apti-n1611-8p-i3-16-kanalow-8-poe-p-13696.html>



REJESTRATOR IP APTI-N1611-8P-I3 16 KANAŁÓW, 8 PoE

Cena brutto	450,35 zł
Cena netto	366,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-N1611-8P-I3
Kod EAN	5902887083457
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N1611-8P-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	Obsługa dwukierunkowego audio 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	120 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.
Odtwarzanie nagrań:	1 x 8 Mpx / 2 x 5 Mpx / 4 x 1080p
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	✓

Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI
Obsługa myszą:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy ✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 15 W / Kanał, PoE (802.3af)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	72 W
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.98 kg
Wymiary:	260 x 237 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata