

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ip-apti-n3228ai-i3-32-kanaly-p-14179.html>



REJESTRATOR IP APTI-N3228AI-I3 32 KANAŁY

Cena brutto	1 168,35 zł
Cena netto	949,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-N3228AI-I3
Kod EAN	5902887086625
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N3228AI-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	Zgodność ze standardem AAC 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.88

Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	1 szt. USB 3.0 RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie RS-485
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI
Obsługa myszą:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy ✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	—
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	7.41 kg
Wymiary:	440 x 430 x 100 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata