

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ip-bcs-b-nvr0801-8p20-8-kanalow-8-poe-bcs-basic-p-12049.html>



REJESTRATOR IP BCS-B-NVR0801-8P(2.0) 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS BASIC

Cena brutto	633,79 zł
Cena netto	515,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-B-NVR0801-8P(2.0)
Kod EAN	5904890707382

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 50 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe:	P2P, UPnP, DHCP
ONVIF:	✓
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager	Android: Darmowa
RTSP URL:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:	✓	
USB:	2 x USB 2.0	
Obsługa myszą:	✓	
Pilot IR w zestawie:	—	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	75 W	
Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	max. 9 W (bez HDD)	
Waga:	0.97 kg	
Wymiary:	260 x 243 x 46 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	
Producent / Marka:	BCS BASIC	
Gwarancja:	3 lata	