

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/router-4g-lte-tl-mr3020-300nbspmbs-tp-link-p-9926.html>



ROUTER 4G LTE TL-MR3020 300 Mb/s TP-LINK

Cena brutto	145,07 zł
Cena netto	117,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-MR3020
Kod EAN	6935364082345
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Miniaturowy router TL-MR3020 jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży. Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze. Aby zestawzić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera. Router obsługuje ponad 120 modemów LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO USB 3G/4G.

Urządzenie umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością 300 Mb/s (standard 802.11n) oraz przewodowo z prędkością 100 Mb/s. Dzięki 4 trybom pracy, TL-MR3020 jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym.

TL-MR3020 zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	Wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS
Czułość odbiornika:	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
DDNS:	No-IP DynDNS
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Tryby pracy:	Router, AP, Repeater / Bridge, WISP
Zabezpieczenia:	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich kontrola rodzicielska Ochrona przed atakami DoS

	Zapora sieciowa SPI
Interfejs do zarządzania:	Wiązanie IP-MAC Przeglądarka www
Moc nadajnika:	dBm
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (brak w zestawie)
Wybrane cechy:	z portu USB QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP / PPPoE / PPTP / L2TP DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ Firewall Filtracja dostępu do Internetu IPv4/IPv6 Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Przycisk WPS/RESET Przycisk Mode Port USB 2.0 Złącze micro USB (zasilanie)
Temperatura pracy:	Obsługa maks. 32 urządzeń 0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.056 kg
Wymiary:	74 x 67 x 22 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata