

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/router-crs125-24g-1s-2hnd-in-24nbspghz-300nbspmbs-mikrotik-p-12832.html>



ROUTER CRS125-24G-1S-2HND-IN 2.4 GHz 300 Mb/s MİKROTIK

Cena brutto	1 170,52 zł
Cena netto	951,64 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRS125-24G-1S-2HND-IN
Kod EAN	4752224000163
Producent	MIKROTIK

Opis produktu

Router CRS125-24G-1S-2HND-IN jest wielofunkcyjnym, w pełni zarządzalnym urządzeniem sieciowym Poza funkcją routera, urządzenie posiada również wbudowany 24-portowy switch oraz bezprzewodowy punkt dostępowy zgodny z protokołem IEEE 802.11 b/g/n Porty Ethernet mogą zostać dowolnie przypisane do obsługi funkcji switcha lub routera, co eliminuje problem zbyt małej ilości portów w routerze Połączenie z siecią nadrzędną WAN może odbywać się za pomocą zarówno portu Ethernet, portu SFP, jak i sieci Wi-Fi

Urządzenie może być zasilane za pomocą załączonego zasilacza lub za pośrednictwem Passive PoE (8 ... 28 V DC) przez port LAN 1

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 2 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	24 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps - port SFP
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Czułość odbiornika:	1 Mbps : -97 dBm 11 Mbps : -90 dBm 6 Mbps : -96 dBm 54 Mbps : -76 dBm MCS0 : -96 dBm MCS7 : -73 dBm
DDNS:	✓
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
System operacyjny:	MikroTik RouterOS

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, MikroTik WinBox, Konsola
Moc nadajnika:	max. 30 dBm
Zasilanie:	24 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Port SFP Wbudowany 24-portowy switch Możliwość dowolnego przypisania portów RJ-45 oraz portu SFP do funkcji routera lub switcha Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi 2.4GHz Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie Wbudowany dotykowy ekran Wbudowany port USB umożliwia przyłączenie zewnętrznego routera LTE Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE (8 ... 28 V DC) przez port LAN 1
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	285 x 145 x 45 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	3 lata