

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/router-tl-merc-mr70x-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-1201nbspmbs-574nbspmbs-tp-link-mercusys-p-10005.html>



ROUTER TL-MERC-MR70X Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mb/s + 574 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS

Cena brutto	268,42 zł
Cena netto	218,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-MERC-MR70X
Kod EAN	6957939000509

Opis produktu

Router TL-MERC-MR70X rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna 5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	1201 Mb/s + 574 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power / System / WLAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11g 6M : -96 dBm 11g 54M : -78 dBm 11n HT20 MCS7 : -77 dBm 11n HT40 MCS7 : -74 dBm 5 GHz : 11a 6M : -94 dBm 11a 54M : -76 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm 11ac VHT40 MCS8 : -68 dBm 11ac VHT80 MCS8 : -65 dBm
DDNS:	No-IP DynDNS
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓

Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK / WPA3 Zapora sieciowa SPI Wiązanie IP-MAC Przeglądarka www
Interfejs do zarządzania:	
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Przycisk WPS/RESET Wbudowany 3-portowy switch WMM (Wi-Fi Multimedia) Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, L2TP, PPTP Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie serwer DHCP lista klientów DHCP Przekierowanie portów : UPnP, DMZ Firewall Wiązanie IP-MAC 2 x Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości - 2.4, 5 GHz Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia kontrola rodzicielska QoS OFDMA 1024-QAM Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Zgodność z IPTV Zgodność z IPv6 Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	209 x 172 x 42 mm
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata