

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/router-tl-wr841n-300nbspmbs-tp-link-p-5758.html>



ROUTER TL-WR841N 300 Mb/s TP-LINK

Cena brutto	109,63 zł
Cena netto	89,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-WR841N
Kod EAN	6935364091170
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TL-WR841N to router szerokopasmowy (do usługi xDSL lub modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR841N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Procesor:	Atheros
Typ modulacji:	CCK, OFDM, BPSK, QPSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps Uplink 4 x 10/100 Mbps LAN
Kontrolki LED:	Power, System, LAN, WLAN, Act/Link (4 x Ethernet)
Czułość odbiornika:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
DDNS:	No-IP DynDNS Comex
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Tryby pracy:	Router, Bridge WDS
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Zasilanie:	9 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	klonowanie adresu MAC Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.170 kg
Wymiary:	192 x 130 x 33 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata