

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/router-wr5210-idc-wi-fi-5-24nbspgghz-5nbspgghz-300nbspmbs-867nbspmbs-dahua-p-10624.html>



ROUTER WR5210-IDC Wi-Fi 5 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s DAHUA

Cena brutto	224,49 zł
Cena netto	182,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WR5210-IDC
Kod EAN	6923172524027
Producent	DAHUA

Opis produktu

Router WR5210-IDC rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 6 zewnętrznych anten dookólnych zapewnia duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	6 x Antena dookólna - Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN
Kontrolki LED:	Power, WLAN
DDNS:	—
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, ukrycie SSID
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca

	na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Firewall Filtracja dostępu do Internetu Mapowanie portów ukrycie SSID Routing statyczny Zdalne zarządzanie Wbudowany 3-portowy switch WISP PPPoE kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości -10 °C ... 55 °C
Temperatura pracy:	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	180 x 130 x 40 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata