

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/stacja-bazowa-rocket-m2-ubiquiti-p-5539.html>



STACJA BAZOWA ROCKET-M2 UBIQUITI

Cena brutto	527,02 zł
Cena netto	428,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ROCKET-M2
Kod EAN	5902887020933
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

ROCKET-M2 charakteryzuje bardzo wysoka wydajność w połączeniu z wysoką mocą wyjściową oraz podwyższoną czułością toru odbiorczego. W rezultacie uzyskano bardzo duży zasięg transmisji radiowej (nawet powyżej 50 km) wraz z ogromną przepustowością standardu 802.11n (rzędu 150+ Mbps real TCPI/IP). Urządzenie jest zaprojektowane do realizacji wysokowydajnych mostów radiowych P2P szczególnie potrzebnych w systemach wykorzystujących stacje bazowe AirMax.

Urządzenia systemu AirMax: mosty, stacje bazowe oraz anteny zaprojektowano specjalnie w celu wspólnej pracy

Zakres częstotliwości:	2402 MHz ... 2462 MHz
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps
Złącze anteny:	2 x RP-SMA
Czułość odbiornika:	-97 dBm @ 1 ... 24 Mbps -80 dBm @ 36 Mbps -77 dBm @ 48 Mbps -75 dBm @ 54 Mbps
System operacyjny:	AirOS, AirMAX
Tryby pracy:	Station, Access Point
Moc nadajnika:	28 dBm @ 1 ... 24 Mbps 26 dBm @ 36 Mbps 25 dBm @ 48 Mbps 24 dBm @ 54 Mbps
Pamięć:	128 MB SDRAM, 8 MB FLASH
Procesor:	MIPS 74Kc
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 8 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wybrane cechy:	Dostępne usługi: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping, Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing Narzędzie ustawiania anteny Regulacja odległości

	Regulacja wzmacnienia WPA2 AES Raporty statystyk Traffic Shaping - kształtowanie ruchu
Współpraca:	Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) z anteną Rocket Dish 2G24 AirMax Sector AM-V2G-Ti AirMax Sector AM-2G15-120 AirMax Sector AM-2G16-90 AirMax Omni AMO-2G10 AirMax Omni AMO-2G13
Waga:	0.240 kg
Wymiary:	172 x 84 x 36 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata