

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-cs4218-16et-240-16-portowy-sfp-dahua-p-13685.html>



SWITCH POE CS4218-16ET-240 16-PORTOWY SFP DAHUA

Cena brutto	1 473,29 zł
Cena netto	1 197,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS4218-16ET-240
Kod EAN	6923172571250
Producent	DAHUA

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE CS4218-16ET-240 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 16 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE)

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care)

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 16 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tablica adresów MAC:	8k
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care) Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Watchdog PoE Loop Protection Zgodność z protokołem LLDP Port Based VLAN : 32 Kontrola przepływu danych (802.3x) Klient DHCP Przycisk RESET

Certyfikaty:	Możliwość montażu w szafie Rack 19" CE
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy:	max. 265 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.29 kg
Wymiary:	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat