

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-gtx-b1-24-242sfp-24-portowy-sfp-p-10483.html>



## SWITCH POE GTX-B1-24-242SFP 24-PORTOWY SFP

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 215,06 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>987,85 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>GTX-B1-24-242SFP</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887066627</b>    |

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE GTX-B1-24-242SFP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                 | 24 x RJ45 ( 24 x PoE (802.3af/at) ),<br>2 x Port SFP - Uplink                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zarządzanie:               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diody LED:                 | Power, PoE, Link/Act, Speed                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szybkość transmisji:       | 1000 Mb/s : 2 x Port SFP - Uplink,<br>10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 x Port LAN & PoE                                                                                                                                                                                                                   |
| Tryby pracy:               | NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE<br>VLAN - porty 1 ... 22 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 23, 24<br>CENK (Surveillance Priority Transmission for Uplink) - kontrola równowagi ruchu na porcie w celu zapobiegania utracie dużych pakietów danych |
| Maksymalna moc wyjściowa:  | 30 W / port PoE - Porty 1 ... 24                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tablica adresów MAC:       | 8k                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane cechy:             | Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych<br>Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure<br>Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia  |
| Certyfikaty:               | MTBF (Średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h<br>CE, FCC Class B                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                 | 100 ... 265 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy:         | -10 °C ... 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:                      | 3.39 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                   | 440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:                 | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                             |