

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-pfs3110-8et1gt1gf-96-8-portowy-sfp-dahua-p-12517.html>



## SWITCH POE PFS3110-8ET1GT1GF-96 8-PORTOWY SFP DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>298,62 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>242,78 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>PFS3110-8ET1GT1GF-96</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172540690</b>        |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                |

### Opis produktu

Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                       | 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at) ),<br>1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,<br>1 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zarządzanie przez WWW / konsolę: | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diody LED:                       | Power, PoE, Link/Act, Uplink 1, Uplink 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szybkość transmisji:             | 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE ,<br>10 / 100 / 1000 Mb/s : 1 Port LAN (Uplink) ,<br>1000 Mb/s : 1 Port SFP (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna moc wyjściowa:        | 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1<br>30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna sumaryczna moc:       | 96 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tablica adresów MAC:             | 8k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryby pracy:                     | Extend On : 250 m, 10 Mb/s<br>Extend Off : 100 m, 100 Mb/s<br>PD Alive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wybrane cechy:                   | Tryb zasilania PoE - Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie<br>Porty oznaczone na czerwono obsługują standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt i Hi-PoE z maksymalną mocą wyjściową 90 W na port - przeznaczone do zasilania urządzeń dużej mocy<br>Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach<br>Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia<br>zabezpieczenie przed wyladowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami<br>Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. |
| Certyfikaty:                     | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obudowa:                         | Desktop, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Zasilanie:         | 53 V DC / 1.81 A (zasilacz w komplecie) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C                        |
| Waga:              | 0.58 kg                                 |
| Wymiary:           | 240 x 105 x 28 mm                       |
| Producent / Marka: | DAHUA                                   |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                           |