

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-tl-sg2008p-tp-link-8-portowy-p-9268.html>



SWITCH PoE TL-SG2008P TP-LINK 8-PORTOWY

Cena brutto	616,92 zł
Cena netto	501,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-SG2008P
Kod EAN	6935364072957
Producent	TP-LINK

Opis produktu

. Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE TL-SG2008P 10/100/1000M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standardy:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	✓
Porty LAN:	8x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX (4 PoE+)
Diody LED:	Power, Link/Act, 1000 Mbps, PoE, PoE Max, System
Szybkość transmisji:	Ethernet - 10 Mb/s Fast Ethernet - 100 Mb/s Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	62 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	System centralnego zarządzania Omada Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Możliwość montażu w szafie Rack 19" QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR Kontrola przepustowości Ograniczenie prędkości transmisji Funkcja Storm Control Statyczna agregacja łączy Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) Funkcja Port mirroring IGMP Snooping

	Multicast Obsługa IEEE802.1Q VLAN Kontrola dostępu Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius Zgodność z IPv6 Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu Ochrona przed atakami DoS
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Certyfikaty:	FCC Class A, CE, RoHS
Zasilanie:	53.5 V DC / 1.31 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 7.9 W max. 69.7 W (PoE 62 W)
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	209 x 126 x 26 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	2 lata