

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-xpoe-6-11-s2-6-portowy-atte-p-9132.html>



SWITCH PoE XPOE-6-11-S2 6-PORTOWY ATTE

Cena brutto	327,56 zł
Cena netto	266,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XPOE-6-11-S2
Kod EAN	5902887061288

Opis produktu

. Switch jest przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. 5 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

. Tryb pracy LONG RANGE pozwala zwiększyć zasięg przesyłu zasilania oraz danych dla portów LAN 1 ... LAN 4 do 280m przy ograniczeniu przepustowości sieci dla tych portów do 10Mbps.

Standardy:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	—
Porty LAN:	1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE
Diody LED:	Power, LAN
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, 70 W @ Passive PoE - Port 5,
Maksymalna sumaryczna moc:	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5 50 W
Tryby pracy:	Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 6 Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 5, 6
Wybrane cechy:	Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 Szeroki zakres napięcia wejściowego Do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT Zasilany przez złącze śrubowe (V _{in}) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT) Możliwość zasilania kaskadowego - jeden switch zasila kolejne - port PoE IN/OUT Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE V _{out} = V _{in} Klasa szczelności : IP56 Na obudowie umieszczono dławicę kablowe : 6 x M16
Zasilanie:	10 ... 56 V DC

Temperatura pracy:	-25 °C ... 50 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	158 x 118 x 77 mm
Producent / Marka:	ATTE
Gwarancja:	2 lata