

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-poe-z-zasilaczem-buforowym-ipups-8-20-h-8-portowy-atte-p-11675.html>



SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-8-20-H 8-PORTOWY ATTE

Cena brutto	1 425,47 zł
Cena netto	1 158,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPUPS-8-20-H
Kod EAN	5902143690436

Opis produktu

8-portowy switch PoE w obudowie wewnętrznej z zasilaczem buforowym 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE)

Zestaw IPUPS-8-20-H składa się z modułu switcha XPOE-10-20A-OF, modułu zasilacza buforowego AUPS-70-120-OF oraz modułu przetwornicy napięcia ASUC-100-480-OF zamkniętych w obudowie wewnętrznej ABOX-H z miejscem na 2 akumulatory 18Ah Zasilacze buforowe są przystosowane do współpracy z akumulatorami bezobsługowymi (żelowymi lub AGM) o napięciu nominalnym 12V

Porty LAN:	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	—
Diody LED:	AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE, Gigabit Ethernet
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port Uplink, 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN8, 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN8
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tryby pracy:	Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN8
Wybrane cechy:	Obsługa 4K UHD Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły 2 x Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah Miejsce na rejestrator (NVR) Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Porty LAN & PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarciove,

	Przeciwwprzepięciowe Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER Klasa szczelności : IP20 190 ... 260 V AC
Zasilanie:	
Waga:	4.40 kg
Wymiary:	455 x 405 x 150 mm
Producent / Marka:	ATTE
Gwarancja:	3 lata