

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-przemyslowy-poeepoe-lr2110-8et-120-10-portowy-sfp-dahua-p-2220.html>



SWITCH PRZEMYSŁOWY POE/EPOE LR2110-8ET-120 10-PORTOWY +SFP DAHUA

Cena brutto	988,53 zł
Cena netto	803,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LR2110-8ET-120
Kod EAN	6939554913167
Producent	DAHUA

Opis produktu

. Switch PoE to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura.

. Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.

. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	—
Porty LAN:	1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink, 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor zielony, 2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor pomarańczowy
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 6 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port LAN - Uplink, 1000 Mb/s - 1 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at) lub ePoE, 60 W @ High PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	120 W
Tablica adresów MAC:	8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Wybrane cechy:	Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC Kontrola przepływu danych zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.

Diody LED:	Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 Power, Link/Act
Zasilanie:	48 V DC ... 57 V DC (zasilacz w komplecie)
Typ obudowy:	DIN
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	150 x 100 x 42 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata