

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/switch-rg-es224gc-24-portowy-reyee-p-14377.html>

## Switch RG-ES224GC 24-PORTOWY REYEE



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>642,87 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>522,66 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>RG-ES224GC</b>    |
| Kod EAN          | <b>6971693270732</b> |

### Opis produktu

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w sieciach komputerowych w biurach oraz małych i średnich firmach

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                                  | 24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zarządzanie:                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szybkość transmisji:                        | 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wydajność przełączania:                     | 48 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szybkość przekierowań pakietów:             | 35.71 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tablica adresów MAC:                        | 8k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty:                                | CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba wentylatorów:                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dostęp z telefonu komórkowego:              | Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Domyślny adres IP:                          | 10.44.77.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                              | Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)<br>Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)<br>Możliwość montażu w szafie Rack<br>Klient DHCP<br>Obsługa DHCP snooping<br>Funkcja Port mirroring<br>Loop Protection<br>IEEE802.3x Flow Control<br>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h |
| Temperatura pracy :                         | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia:                             | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie:                                  | 100 V ... 240 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                                 | ≤ 14 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                                       | 2.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                                    | 440 x 170 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>  |