



## TRANSFORMATOR AUDIO TR-1AU

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>54,14 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>44,02 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>TR-1AU</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887036774</b> |
| Producent        | <b>DELTA</b>         |

### Opis produktu

Przesyłanie sygnału audio po skrętce ma tę zaletę w stosunku do przewodu ekranowanego, że znoszą się wszelkie zakłócenia, ponieważ sygnał przesyłany jest różnicowo. W torze audio następuje separacja galwaniczna i dopasowanie impedancji sygnału 600Ω do impedancji przewodu symetrycznego, co umożliwia przesył sygnału audio do 1200 metrów.

Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa takie urządzenia.

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                                | Pasywne                             |
| Liczba kanałów:                                   | 1 AUDIO                             |
| Zasięg audio:                                     | max. 1200 m                         |
| Zakres pasma audio:                               | 20 Hz ... 20 kHz                    |
| Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem: | 600 V                               |
| Nominalny poziom wejściowy audio:                 | 1 V                                 |
| Nominalny poziom wyjściowy audio:                 | 1 V                                 |
| Impedancja złącza koncentrycznego:                | 600 Ω                               |
| Typ złącza koncentrycznego:                       | 1 x CINCH Gniazdo / Zaciski kablowe |
| Impedancja złącza symetrycznego:                  | 100 Ω                               |
| Typ złącza symetrycznego:                         | Zaciski kablowe                     |
| Temperatura pracy:                                | -20 °C ... 55 °C                    |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:       |                                     |
| Waga:                                             | 0.58 kg                             |
| Wymiary:                                          | 64 x 52 x 24 mm                     |
| Producent / Marka:                                | DELTA                               |
| Gwarancja:                                        | <b>3 lata</b>                       |