



TRANSFORMATOR WIDEO BCS-UHD-TR1S

Cena brutto	19,99 zł
Cena netto	16,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-UHD-TR1S
Kod EAN	5902887059902
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-UHD-TR1S przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 4 Mpx, HD-TVI - 5 Mpx, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	440 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e 230 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e 230 m (max) @ 4 Mpx - UTP kat. 5e 200 m (max) @ 5 Mpx, UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
CMRR (dB @ 5MHz):	> 60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC - Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	40 x 21 x 18 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata