



TRANSFORMATORE WIDEO TR-16

Cena brutto	223,59 zł
Cena netto	181,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-16
Kod EAN	5902887016622
Producent	DELTA

Opis produktu

TR-16 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa takie urządzenia. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	16 szt. Wideo
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75 Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.71 dB 11 MHz @ 1.26 dB 21 MHz @ 1.89 dB 38 MHz @ 4.00 dB 42 MHz @ 4.59 dB 67.5 MHz @ 4.41 dB
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	16 x BNC Gniazdo proste
Typ złącza symetrycznego:	16 x Zaciski kablowe / 4 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Temperatura pracy:	-50 $^{\circ}$ C ... 55 $^{\circ}$ C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.336 kg
Wymiary:	213 x 36 x 101 mm

Gwarancja:	3 lata
Producent / Marka:	DELTA