

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/transformator-wideo-tr-1auz-p-7034.html>



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1AUZ

Cena brutto	12,48 zł
Cena netto	10,15 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TR-1AUZ
Kod EAN	5902887011252
Producent	OEM

Opis produktu

TR-1AUZ nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Zasięg audio:	1200 m
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo , 1 AUDIO , 1 DC
Napięcie we/wy 75? (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Separacja między wejściami:	400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP kat. 5e > -50 dB Wideo / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.54 dB 11 MHz @ 0.87 dB 21 MHz @ 1.18 dB 38 MHz @ 1.56 dB 42 MHz @ 1.65 dB 67.5 MHz @ 2.17 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 ? Wideo 100 ? AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego:	100 ? Wideo 100 ? AUDIO
Nominalny poziom wejściowy audio:	1 Vpp
Nominalny poziom wyjściowy audio:	1 Vpp
Typ złącz:	BNC Wtyk Wideo

	CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA
Gwarancja:	2 lata