



## TRANSFORMATOR WIDEO TR-4M

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>52,61 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>42,77 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>TR-4M</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902887011368</b> |
| Producent        | <b>OEM</b>           |

### Opis produktu

TR-4M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 $\Omega$  do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Całość zamknięta w metalowej obudowie.

|                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                   | AHD - 5 Mpx,<br>HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>CVBS - PAL, NTSC                                     |
| Rodzaj urządzenia:                          | Pasywne                                                                                                                  |
| Liczba kanałów:                             | 4 szt. Wideo                                                                                                             |
| Zasięg wideo:                               | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e<br>150 m @ 1080p - UTP kat. 5e<br>400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e                      |
| Napięcie we/wy 75 $\Omega$ (CVBS):          | 1 Vpp                                                                                                                    |
| Tłumienie:                                  | 4.43 MHz @ 0.42 dB<br>11 MHz @ 0.71 dB<br>21 MHz @ 1.07 dB<br>38 MHz @ 1.41 dB<br>42 MHz @ 1.41 dB<br>67.5 MHz @ 2.32 dB |
| Separacja między wejściami:                 | > -50 dB                                                                                                                 |
| CMRR (dB @ 5MHz):                           | 60 dB                                                                                                                    |
| Impedancja złącza koncentrycznego:          | 75 $\Omega$                                                                                                              |
| Impedancja złącza symetrycznego:            | 100 $\Omega$                                                                                                             |
| Typ złącza koncentrycznego:                 | 4 x BNC Wtyk na przewodzie                                                                                               |
| Typ złącza symetrycznego:                   | Zaciski kablów / RJ-45 (8-pin, 4 pary)                                                                                   |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 70 °C                                                                                                         |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: |                                                                                                                          |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Waga:      | 0.175 kg         |
| Wymiary:   | 105 x 58 x 25 mm |
| Gwarancja: | 2 lata           |