

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/tuner-cyfrowy-hd-combo-dvb-tdvb-t2dvb-cdvb-sdvb-s2-ferg-ariva-175-h265hevc-ferguson-p-11503.html>



TUNER CYFROWY HD COMBO DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 FERG-ARIVA-175 H.265/HEVC FERGUSON

Cena brutto	276,41 zł
Cena netto	224,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FERG-ARIVA-175
Kod EAN	5907115003962

Opis produktu

FERG-ARIVA-175 to uniwersalny odbiornik oferujący dostęp zarówno do telewizji satelitarnej w standardzie DVB-S/S2, jak i naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T/T2 oraz telewizji kablowej DVB-C Dekoder jest kompatybilny ze standardem DVB-T2 kodowanym kodekiem H.265/HEVC 10bit ? nową generacją transmisji telewizyjnej

Analogowe złącze EURO/SCART umożliwia współpracę z telewizorami nieposiadającymi wejścia cyfrowego, np. telewizory kineskopowe Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD Wyjście optyczne cyfrowej fonii SPDIF TOSLINK umożliwia podłączenie tunera do zestawu kina domowego i odsłuch dźwięku wielokanałowego Dolby Digital Plus E-AC-3

Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD Szeroka gama obsługiwanych formatów i kodeków zapewni bezproblemowe odtwarzanie większości plików multimedialnych Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive) Złącze CA/CI umożliwia obsługę kart Pay TV oraz obsługę modułów CI

Częstotliwość wejściowa:	47 ... 862 MHz @ DVB-T/T2, DVB-C, 174 ... 230 MHz, 470 ... 862 MHz @ DVB-S/S2
Impedancja wejściowa:	75 ?
Czułość odbiornika:	-65 ... -25 dBm @ DVB-S/S2
Standard:	DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2
Obsługiwane rozdzielczości:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK (SCPC, MCPC), 8PSK, 16APSK, 32APSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Prędkość symbolowa:	2 ... 90 MS/s
Format obrazu:	4:3, 16:9
Dekoder audio:	MPEG-1/2, Layer I, II, III, PCM downmix, Dolby-AC3 / AC3+
Dekoder wideo:	MPEG-2 SD/HD (MP@HL), MPEG-4 H.264/AVS SD/HD, HEVC - H.265 - 10 bit
Formaty wideo:	Obsługa wielu formatów i kodeków
Obsługiwane formaty audio:	Obsługa wielu formatów i kodeków

Formaty zdjęć:	JPEG, BMP
HDCP:	✓
Złącza:	HDMI 1.4, EURO (CVBS, RGB), Gniazdo IEC, Gniazdo "F" - LNB - 13 / 18 V max. 400 mA, SPDIF TOSLINK, 2 x USB 2.0, Gniazdo RJ-45 LAN, Gniazdo DC 2.1/5.5mm - 12 V, Czytnik kart CA
Wybrane cechy:	Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265 Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębia odcieni koloru Full HD 1080p Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p Wyjście optyczne TOSLINK : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3) Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V. Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, USALS Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie, 5000 Kanałów Pilot Bluetooth Szybkie przełączanie kanałów Edycja listy kanałów Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio Obsługa teletekstu i napisów ekranowych Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni Telegazeta Odtwarzacz multimediiów Timer - planowanie nagrywania Funkcja Wi-Fi Ready : Dostęp do serwisów sieciowych Współpraca z kartami sieciowymi USB WiFi opartymi na układach MTK7601, RTL8188, MTK5370 Aktualizacja oprogramowania przez port USB kontrola rodzicielska Wyświetlacz LED - zielony Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim Sterowanie HDMI Automatyczne wyłączenie Czytnik kart dla płatnych telewizji - wbudowany system CONAX
Zasilanie:	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 5 W (praca)
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	141 x 105 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, łotewski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka:	FERGUSON
Gwarancja:	2 lata