

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-vto2211g-wp-wi-fi-ip-dahua-p-9032.html>



WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO2211G-WP Wi-Fi / IP DAHUA

Cena brutto	681,47 zł
Cena netto	554,04 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO2211G-WP
Kod EAN	6939554992254
Producent	DAHUA

Opis produktu

Wideodomofon Wi-Fi / IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie.

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

Uwaga!

Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Przetwornik:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps
Interfejs RS-485:	Wi-Fi ✓
Wyjście wideo:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, PCM
Wejścia alarmowe:	1 szt.
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android:

	Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną, Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Detekcja ruchu, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, Obsługa kart microSD - max. 128 GB, Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	12 V DC / 590 mA (max) ≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	100 x 150 x 28 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata