

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-vto3311q-wp-wi-fi-ip-dahua-p-11033.html>



WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO3311Q-WP Wi-Fi / IP DAHUA

Cena brutto	876,74 zł
Cena netto	712,80 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO3311Q-WP
Kod EAN	6923172532558

Opis produktu

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA Wideodomofon Wi-Fi / IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH

Uwaga!

Kompatybilność:	DAHUA
Liczba obsługiwanych abonentów:	4
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	125 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Rozdzielczość:	Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Czujnik PIR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps
Interfejs RS-485:	Wi-Fi ✓
Wybrane cechy:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Otwarcie za pomocą karty, aplikacji lub panelu wewnętrznego, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto),

	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wandaloodporny panel przedni, Diody LED, Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, Osłona przeciwdeszczowa w zestawie Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone). Darmowa aplikacja DMSS PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A ≤ 6 W (praca) ≤ 3 W (tryb czuwania)
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Wytrzymałość mechaniczna:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	188 x 107 x 30 mm (bez osłony) 191 x 112 x 44 mm (z osłoną)
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Android: