

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-s1102a-vidos-p-2874.html>



## WIDEODOMOFON S1102A VIDOS

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>586,71 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>477,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>S1102A</b>               |
| Kod EAN          | <b>5902887047503</b>        |

### Opis produktu

Wideodomofon jest montowany natynkowo S1102A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:                 | VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                    | 1/2.7 ", 600 TVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia:                   | 105 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oświetlacz IR:                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oświetlacz LED:                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | Standard : Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście video:                  | zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wybrane cechy:                  | Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji<br>Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5<br>Obsługa do 26 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)<br>Współpraca z czujkami PIR<br>Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu<br>Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych<br>Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA<br>Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER<br>Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla |
| Zasilanie:                      | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy:                     | ≤ 3 W (praca)<br>≤ 0.8 W (tryb czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:                        | Metal, Wodoodporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:                          | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa szczelności:              | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy:              | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                           | 0.62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:                        | 180 x 95 x 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producent / Marka:              | VIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |               |
|------------|---------------|
| Gwarancja: | <b>3 lata</b> |
|------------|---------------|