

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-s1201a-vidos-p-2896.html>



## WIDEODOMOFON S1201A VIDOS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>752,76 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>612,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>S1201A</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887047534</b> |

### Opis produktu

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. S1201A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:                 | VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przetwornik:                    | 1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                   | 170 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oświetlacz IR:                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oświetlacz LED:                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | Standard : Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyjście wideo:                  | zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybrane cechy:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji</li> <li>• Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5</li> <li>• Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)</li> <li>• Współpraca z czujkami PIR</li> <li>• Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu</li> <li>• Obsługa elektrozapędów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Zasilanie elektrozapędu: 12V DC / max. 300mA</li> <li>• Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER</li> </ul> |
| Zasilanie:                      | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy:                     | ≤ 3 W (praca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
|                    | ≤ 0.8 W (tryb czuwania)                            |
| Obudowa:           | Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna |
| Kolor:             | Srebrny                                            |
| Klasa szczelności: | IP54                                               |
| Temperatura pracy: | -20 °C ... 55 °C                                   |
| Waga:              | 0.79 kg                                            |
| Wymiary:           | 220 x 119 x 52 mm                                  |
| Producent / Marka: | VIDOS                                              |
| Gwarancja:         | 2 lata                                             |