

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-s1202a-vidos-p-2897.html>



## WIDEODOMOFON S1202A VIDOS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>774,90 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>630,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>S1202A</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887047541</b> |

### Opis produktu

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej S1202A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:                 | VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przetwornik:                    | 1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kąt widzenia:                   | 170 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oświetlacz IR:                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oświetlacz LED:                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | Standard : Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście video:                  | zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane cechy:                  | Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji<br>Wyjście przekątnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5<br>Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)<br>Współpraca z czujkami PIR<br>Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu<br>Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych<br>Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA<br>Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER |
| Zasilanie:                      | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy:                     | ≤ 3 W (praca)<br>≤ 0.8 W (tryb czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obudowa:                        | Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor:                          | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności:              | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy:              | -20 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                           | 0.79 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                        | 220 x 119 x 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producent / Marka:              | VIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                      | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

