

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wideodomofon-vto3211d-p2-s2-dahua-p-8950.html>



WIDEODOMOFON VTO3211D-P2-S2 DAHUA

Cena brutto	799,03 zł
Cena netto	649,62 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO3211D-P2-S2
Kod EAN	6939554984594
Producent	DAHUA

Opis produktu

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA Wideodomofon jest montowany natynkowo

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	129 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Rozdzielczość:	Strumień główny : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	2
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wandaloodporny panel przedni, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, Detekcja ruchu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	≤ 7 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy

Android:

Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wytrzymałość mechaniczna:	IK08
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	182 x 101 x 32 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata