

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wielofunkcyjny-tester-cctv-cs-h9-70e-p-14222.html>



WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H9-70E

Cena brutto	1 773,52 zł
Cena netto	1 441,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS-H9-70E
Kod EAN	5902887089107

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV

Standard wizji:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	7 " Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC 1 szt. VGA 1 szt. HDMI
Wyjście Video:	1 szt. CVBS - Gniazdo BNC 1 szt. HDMI
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	—
Generator sygnału wideo:	—
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	✓
Identyfikacja przewodu w wiązce:	✓

Test audio:	✓
Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	—
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	—
Reflektometr TDR:	—
Praca jako źródło zasilania:	5 V DC / 2 A z portu USB 12 V DC / 3 A 24 V DC / 2 A 48 V (PoE, LAN), 30 W
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion : 7.6 V / 7800 mAh 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 16 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	Test kamer AHD Test kamer HD-CVI Test kamer HD-TVI Test kamer PAL/NTSC Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV test tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome Monitorowanie połączeń LAN Skaner adresów IP PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP Wykrywanie podłączonego portu w switchu Tester skrętki komputerowej Współpraca z kamerami i switchami PoE Miernik zasilania PoE Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V Identyfikacja przewodu w wiązce Digital Multimeter - multimetr cyfrowy Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce Test audio Hotspot - Wi-Fi Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie Odtwarzanie nagrań Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) Kalkulator Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx Wbudowana latarka Podświetlane przyciski
Temperatura pracy:	Gniazdo SFP -10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	1.08 kg
Wymiary:	276 x 163 x 45 mm

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata