

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wielofunkcyjny-tester-cctv-cs-hb-30h-p-11992.html>



WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-HB-30H

Cena brutto	1 706,63 zł
Cena netto	1 387,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS-HB-30H
Kod EAN	5902887078286

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV

Standard wizji:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 4K, CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	4 " - pojemnościowy ekran dotykowy - 800 x 480 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	—
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	—
Miernik poziomu sygnału wideo:	—
Generator sygnału wideo:	✓
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	2.4 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce:	—
Test audio:	✓

Multimetr cyfrowy:	—
Pomiar mocy optycznej:	—
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	—
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 3 A
Zasilanie bateryjne:	48 V (PoE, LAN), 25.5 W Akumulator Li-Poly 7.4 V / 4000 mAh
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) max. 6 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe
Wybrane funkcje:	Test kamer AHD Test kamer HD-CVI Test kamer HD-TVI Test kamer PAL/NTSC Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264 Obsługa formatu : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif Wirtualny IPC Kalkulator Bitrate DH test tool Hik test tool UNV Test Tool HuaWei Tool Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, DH test tool, Hik test tool, UNV Test Tool, HW tool, gDMSS HD Lite, XMEye, Safire EasyView, XM Test Tool, Tiandy tool Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome Monitorowanie połączeń LAN Skaner adresów IP PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP Wykrywanie podłączonego portu w switchu Tester skrętki komputerowej Współpraca z kamerami i switchami PoE Miernik zasilania PoE Źródło zasilania DC 12V / 48V Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 Test audio Hotspot - Wi-Fi Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania (brak w zestawie) Tester Play - projekcja ekranu: jednocześnie tester, telefon komórkowy i komputer Odtwarzanie nagrań Kalkulator Wbudowana latarka
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	208 x 125 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata