



## WZMACNIACZ AI-223 ALCAD

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>79,52 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>64,65 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AI-223</b>        |
| Kod EAN          | <b>8425988904522</b> |
| Producent        | <b>OEM</b>           |

### Opis produktu

Wzmacniacz szerokopasmowy na 2 wyjścia do tzw. instalacji minizbiorczych. Wzmacniacz AI-223 stosowany jest jako wzmacniacz abonencki w celu rozprowadzenia sygnału z telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej do kilku odbiorników.

Ze względu na brak luk w paśmie pracy, wzmacniacz może być wykorzystywany w każdej sieci kablowej. Może być także stosowany do rozprowadzania sygnałów z instalacji zbiorczej. Regulacja wzmocnienia połączona jest z korekcją charakterystyki tłumienia kabla.

Wzmacniacz posiada pasywny kanał zwrotny KZ 0 - 65 MHz, co pozwala na podłączenie do niego modemu kablowego. Możliwe jest użycie go w instalacjach wykorzystujących przewodowe przedłużacze pilota np. Power Link.

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | 86 MHz ... 862 MHz<br>0 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny |
| Liczba wejść/wyjść:               | 1/2                                                  |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω                                                 |
| Typ złącz:                        | "F"                                                  |
| Wzmocnienie :                     | 25 dB ± 1 dB<br>-5.5 dB ± 1 dB Kanał zwrotny         |
| Regulacja wzmocnienia:            | 15 / 10 dB                                           |
| Współczynnik szumów:              | dB                                                   |
| IMA3 60dB:                        | 105 dB?V                                             |
| Tłumienie niedopasowania:         | > 10 dB                                              |
| Zasilanie:                        | 230 V AC                                             |
| Pobór mocy:                       | 5.5 W                                                |
| Gwarancja:                        | 2 lata                                               |