

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-1244-vhf-uhf-ams-p-11598.html>



## WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-1244 VHF / UHF AMS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>164,54 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>133,77 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AWS-1244</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902887073885</b> |
| Producent        | <b>AMS</b>           |

### Opis produktu

AWS-1244 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych

Wzmacniacz umożliwia zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIE (zasilanie włączane zworką) Maksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 100 mA

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowej

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora

|                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | 87 MHz ... 790 MHz                                                                                                                                                                                          |
| Liczba wejść/wyjść:               | 1 / 4                                                                                                                                                                                                       |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 Ω                                                                                                                                                                                                        |
| Typ złącz:                        | "F"                                                                                                                                                                                                         |
| Wzmocnienie :                     | 21 / 25 dB ± 2 dB                                                                                                                                                                                           |
| Regulacja wzmocnienia:            | 0 ... 10 dB ± 2 dB                                                                                                                                                                                          |
| Współczynnik szumów:              | ≤ 4 dB                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalny poziom wyjściowy:      | 101 dBμV (2kTV)                                                                                                                                                                                             |
| IMA3 60dB:                        | 95 dBμV                                                                                                                                                                                                     |
| IMA2 60dB:                        | 82 dBμV                                                                                                                                                                                                     |
| Tłumienie niedopasowania:         | ≥ 10 dB                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie przedwzmacniaczy:       | ✓                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                    | <p>Wbudowany filtr 790 MHz</p> <p>Redukcja poziomu wyjściowego w zależności od liczby gniazd :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalny poziom wyjściowy :</li> <li>• 99 dBμV @ 3</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 98 dB?V @ 4</li><li>• 97 dB?V @ 5</li><li>• 96 dB?V @ 6</li><li>• 96.5 dB?V @ 7</li><li>• 95 dB?V @ 8</li></ul> |
| Temperatura pracy: | -25 °C ... 55 °C                                                                                                                                        |
| Zasilanie:         | 12 V DC / 250 mA                                                                                                                                        |
| Waga:              | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)<br>0.3 kg                                                                                                          |
| Wymiary:           | 125 x 88 x 26 mm                                                                                                                                        |
| Producent / Marka: | AMS                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                                                                                                                                           |