

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-142m-vhf-uhf-ams-p-11600.html>



WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-142M VHF / UHF AMS

Cena brutto	115,87 zł
Cena netto	94,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AWS-142M
Kod EAN	5902887073830
Producent	AMS

Opis produktu

AWS-142M stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych

Wzmacniacz posiada automatyczny układ pozwalający na zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIE. Maksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 60 mA. Napięcie zostanie wyłączone jeżeli w antenie nie jest zastosowany wzmacniacz lub w instalacji jest zwarcie dla składowej stałej (dioda LED AUTO DC zgaśnie)

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowej. Regulacja działa z zachowaniem nachylenia charakterystyki wzmacniacza (kompensacja tłumienności kabla)

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora

Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 694 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 2
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	17 / 20 dB ± 2 dB
Regulacja wzmocnienia:	0 ... 10 dB ± 2 dB
Współczynnik szumów:	≤ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	102 dBμV (2kTV)
IMA3 60dB:	96 dBμV
IMA2 60dB:	83 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Wybrane cechy:	Wbudowany filtr 694 MHz Wbudowany filtr LTE Redukcja poziomu wyjściowego w zależności od liczby gniazd : Maksymalny poziom wyjściowy :

	• 100 dB?V @ 3 • 99 dB?V @ 4 • 98 dB?V @ 5 • 97 dB?V @ 6 • 96.5 dB?V @ 7 • 96 dB?V @ 8
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 150 mA
Waga:	12 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie) 0.09 kg
Wymiary:	111 x 64 x 28 mm
Producent / Marka:	AMS
Gwarancja:	3 lata