

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-impulsowy-drp-012v030w-1az-p-6047.html>



## ZASILACZ IMPULSOWY DRP-012V030W-1AZ

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>97,42 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>79,20 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>DRP-012V030W-1AZ</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887027871</b>    |
| Producent        | <b>OEM</b>              |

### Opis produktu

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C)

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilacza:                        | Impulsowy                                                                  |
| Napięcie zasilania:                      | 85 ... 264 V AC                                                            |
| Napięcie wyjściowe:                      | 12 V DC                                                                    |
| Regulacja napięcia wyjściowego:          | 11 ... 14 V                                                                |
| Tolerancja napięcia:                     | ± 2 %                                                                      |
| Wydajność prądowa zasilacza:             | 2.5 A                                                                      |
| Moc zasilacza:                           | 30 W                                                                       |
| Liczba wyjść:                            | 1 szt.                                                                     |
| Sprawność:                               | 85 %                                                                       |
| Typ obudowy:                             | DIN                                                                        |
| MTBF (średni czas pomiędzy awariami):    | 1000000 godz.                                                              |
| Odporność na wibracje:                   | IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 5 G przez 90 minut                        |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwzwarceniowe<br>Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -20 °C ... 75 °C /                                                         |
| Waga:                                    | 0.2 kg                                                                     |
| Wymiary:                                 | 32 x 101 x 100 mm                                                          |
| Gwarancja:                               | <b>5 lat</b>                                                               |