

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-impulsowy-mdr-10-12-p-9028.html>



## ZASILACZ IMPULSOWY MDR-10-12

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>97,60 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>79,35 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>MDR-10-12</b>     |
| Kod EAN          | <b>5901643191603</b> |

### Opis produktu

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C)

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zasilacza:                        | Impulsowy                                                                  |
| Napięcie zasilania:                      | 100 ... 240 V AC                                                           |
| Napięcie wyjściowe:                      | 12 V DC                                                                    |
| Regulacja napięcia wyjściowego:          | 10.8 ... 13.2 V                                                            |
| Tolerancja napięcia:                     | ± 1 %                                                                      |
| Wydajność prądowa zasilacza:             | 0.84 A                                                                     |
| Moc zasilacza:                           | 10 W                                                                       |
| Liczba wyjść:                            | 1 szt.                                                                     |
| Sprawność:                               | 81 %                                                                       |
| Typ obudowy:                             | DIN                                                                        |
| MTBF (średni czas pomiędzy awariami):    | 584000 godz.                                                               |
| Odporność na wibracje:                   | IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 2 G przez 90 minut                        |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwzwarceniowe<br>Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -20 °C ... 70 °C /                                                         |
| Waga:                                    | 0.14 kg                                                                    |
| Wymiary:                                 | 22.5 x 100 x 90 mm                                                         |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                     |