

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-laboratoryjny-ud-p3303a-uni-t-p-9043.html>



ZASILACZ LABORATORYJNY UD-P3303A UNI-T

Cena brutto	1 811,96 zł
Cena netto	1 473,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UD-P3303A
Kod EAN	5901890044356
Producent	UNI-T

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny UD-P3303A pozwala generować stałe napięcie lub prąd o ściśle określonych parametrach. Urządzenie może pracować w jednym z dwóch trybów: jako źródło stałego napięcia, lub jako źródło stałoprądowe.

Zasilacz posiada dodatkowo możliwość wewnętrznego szeregowego lub równoległego łączenia wyjść.

Zakres napięcia wyjściowego zasilacza:	0 ... 30 V
Zakres prądu wyjściowego zasilacza:	0 ... 3 A
Moc wyjściowa:	195 W
Rozdzielczość nastawy:	Napięcie : 10 mV Prąd : 1 mA
Dokładność nastawy:	Napięcie $\leq \pm (0.1\% + 30\text{mV})$ Prąd $\leq \pm (0.3\% + 5\text{mA})$
Tętnienia i szumy:	Napięcie : $\leq 1\text{ mV RMS}$ Prąd : $\leq 3\text{ mA RMS}$
Liczba wyjść:	2x : 0 ... 30 V DC / 0 ... 3 A, 1x : 1.8 / 2.5 / 3.3 / 5 V DC / 3 A
Wyświetlacz:	Wyświetlacz EBTN
Wybrane cechy:	Możliwość szeregowego lub równoległego łączenia wyjść W trybie równoległym maksymalny prąd wynosi około 6A W trybie szeregowym maksymalne napięcie wynosi około 60V Tryb symetryczny - w tym trybie możliwe jest uzyskanie wspólnego uziemienia dla dwóch źródeł zasilania, z maksymalnym napięciem, odpowiednio -30V i +30V
Zasilanie:	Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń : 5 V / 2 A 100 / 120 / 220 / 230 V AC - wybierane przełącznikiem
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / $\leq 80\%$
Waga:	8.6 kg
Wymiary:	241 x 170 x 347 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata