

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-ups-at-ups2000r2-rack-2000nbspva-east-p-11978.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS2000R/2-RACK 2000 VA EAST

Cena brutto	1 155,02 zł
Cena netto	939,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS2000R/2-RACK
Kod EAN	5904194150785
Producent	EAST

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS2000R/2-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	1200 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	$\leq$ 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/9Ah AGM
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	62 minuty @ 100 W, 31 minut @ 200 W, 16 minut @ 300 W, 9.5 minuty @ 500 W, 2.5 minuty @ 800 W, 1 minuta @ 1000 W
Liczba wyjść:	3 szt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwzwarceniowe Przeciężeniowe Przeciwpzepięciowe - RJ45 Filtr Ethernet Filtracja napięcia wyjściowego Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki 2 x RJ-45 - Wejście / Wyjście Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC
Przeznaczenie:	systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	15.0 kg
Wymiary:	440 x 308 x 132 mm, RACK 19", 3U 485 x 345 x 132 mm (z uchwytem)
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata