

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-ups-at-ups3000/3-lcd-3000nbpva-east-p-13868.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS3000/3-LCD 3000 VA EAST

Cena brutto	2 276,58 zł
Cena netto	1 850,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS3000/3-LCD
Kod EAN	5902887089411
Producent	EAST

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000/3-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	2700 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	208 ... 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	208 ... 240 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 0.1 Hz
Regulacja napięcia:	$\pm$ 1 %
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	0 ms On-Line
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 ms (typowo) Bypass 8 godz.
Akumulator:	8 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	28.5 minuty @ 600 W, 18 minut @ 800 W, 11.5 minuty @ 1000 W, 9 minut @ 1200 W, 6 minut @ 1600 W, 3.5 minuty @ 2000 W, 3 minuty @ 2700 W
Liczba wyjść:	4 szt. CEE 7/3 (Schuko) ,

Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Ochrona przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Temperaturowe Wylącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem : Napięcie, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Status akumulatora, Ładowanie akumulatora, Temperatura, Status wentylatora, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia : Tryby pracy - On-Line, Błąd, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) Funkcja "zimnego startu" Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny regulator napięcia AVR Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port komunikacyjny USB/RS-232 SNMP - Opcja
Przeznaczenie:	systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	23.8 kg
Wymiary:	419 x 191 x 335 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata