

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-ups-at-ups3000r-rack-3000nbspva-east-p-13876.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS3000R-RACK 3000 VA EAST

Cena brutto	2 033,39 zł
Cena netto	1 653,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS3000R-RACK
Kod EAN	5902887089404
Producent	EAST

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	2400 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	70 ... 150 V AC 145 ... 300 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	100 / 110 / 115 / 120 V AC $\pm 5\%$ (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	200 / 220 / 230 / 240 V AC $\pm 5\%$ (czysta sinusoida) 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz
Regulacja napięcia:	✓
Regulacja częstotliwości:	✓
Czas przełączenia:	≤ 10 ms
Akumulator:	4 x 12V/9Ah
Liczba wyjść:	6 szt. IEC320 C13
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciążeniowe Przeciwzwarciowe Przed nadmiernym rozładowaniem Przed przeładowaniem Temperaturowe Filtr Ethernet RJ45
Dodatkowo zabezpiecza:	
Sygnalizacja stanu pracy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem : Napięcie, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Poziom

	naładowania akumulatora, Temperatura, Status wentylatora, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia : Tryby pracy - On-Line / Bateria / Bypass, Błąd,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Zdalne zarządzanie Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny system diagnostyki UPS Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia Port USB - Dostęp z komputera PC SNMP - Opcja
Przeznaczenie:	Tryb oszczędzania energii (do wyboru w menu) systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	5 °C ... 40 °C ≤ 93 % (bez kondensacji)
Waga:	26.2 kg
Wymiary:	440 x 133 x 405 mm ; RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata