

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-ups-at-ups400-led-400nbpva-east-p-11746.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS400-LED 400 VA EAST

Cena brutto	226,97 zł
Cena netto	184,53 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS400-LED
Kod EAN	5902887074523
Producent	EAST

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS400-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	240 W
Moc pozorna:	400 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 10 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	8 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/4.5Ah
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	—
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwzwarciove Przeciążeniowe Przeciwpzepięciowe Ochrona przed przeładowaniem ochrona przed rozładowaniem
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące

	wysoką niezawodność Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. funkcja autodiagnostyki Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) systemy monitoringu
Przeznaczenie:	mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	3.5 kg
Wymiary:	290 x 100 x 140 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata