

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zasilacz-ups-at-ups650r-rack-650nbspva-east-p-3132.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS650R-RACK 650 VA EAST

Cena brutto	651,20 zł
Cena netto	529,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS650R-RACK
Kod EAN	5902887042027
Producent	EAST

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS650R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproksymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Czas pracy na akumulatorze:	15 minut @ 100 W, 6 minut @ 200 W, 2 minut @ 300 W
Liczba wyjść:	4 szt. IEC C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa

Sygnalizacja stanu pracy:	Filtr Ethernet Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z generatorami Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki
Przeznaczenie:	Interfejs USB systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Rack 19", 2U
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	7.72 kg
Wymiary:	483 x 345 x 88 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata