

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zestaw-konwerterow-utp-coaxial-do-transmisji-lanpoe-xcoax4-set-komplet-2-szt-atte-p-14095.html>



ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE

Cena brutto	512,25 zł
Cena netto	416,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCOAX4-SET
Kod EAN	5902143691464

Opis produktu

Zestaw XCOAX4-SET składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem kabla koncentrycznego

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieoptymalna. Moduł xCOAX4-SW zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) lub z zacisku kablowego, a następnie za pośrednictwem kabla koncentrycznego, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu xCOAX4-CAM. Kamery bądź inny odbiornik można dołączyć do portu RJ45 modułu xCOAX4-CAM na końcu linii

Złącza:	1 szt. RJ45 1 szt. zacisk kablowy
Porty LAN:	1 szt. BNC 1 szt. RJ45 100 Mb/s
Opis konfiguracji portu LAN+PoE:	xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W
Zasięg transmisji:	
Diody sygnalizacyjne:	PoE LAN Link 10Mb
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe - LAN, BNC Przeciwzwarceniowe - xCOAX4-SW
Wybrane cechy:	Plug & Play Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych Pełna transparentność dla sieci Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny
Zasilanie:	xCOAX4-SW 5V DC - zacisk kablowy PoE 802.3af/at / PASSIVE
Pobór mocy:	Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 1.35 W (łącznie)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC)

Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-25 °C ... 65 °C
Waga:	0.033 kg (pojedynczy element)
Wymiary:	73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW
Producent / Marka:	73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM ATTE
Gwarancja:	3 lata