

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis101-psurface-hikvision-p-12101.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS101-P/SURFACE Hikvision

Cena brutto	1 053,06 zł
Cena netto	856,15 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KIS101-P/SURFACE
Kod EAN	6941264079163
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem DS-KIS101-P/SURFACE nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy)

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny DS-KH1200, wideodomofon DS-KV1101-ME2, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 48V/0.8A

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	CMOS - 2 Mpx HD
Kąt widzenia kamery:	100 °
Oświetlacz IR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	1 Vpp, CVBS - para przewodów zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Przycisk dzwonka : 1 Wejścia alarmowe : 4 Obsługa przycisku wyjścia : 2 Kontrola stanu zamka : 2 Detekcja statusu drzwi : 2 Wyjście zasilania : 12 V DC / 1 A Regulacja głośności Podświetlany przycisk i szyld na nazwisko - Podświetlenie w kolorze białym Zabezpieczenia antysabotażowe Montaż natynkowy
Zasilanie:	Ochrona przeciwdeszczowa w zestawie 48 V DC / 0.5 A

Pobór mocy:	≤ 12 W (praca)
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Wandaloodporna:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	150 x 82 x 24 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600 px
Wybrane funkcje:	Plug & Play, Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3, Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, Dotykowe przyciski sterujące, Płynna regulacja głośności, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa - zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION Montaż natynkowy W zestawie : Uchwyt
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Zasilanie:	48 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	187 x 137 x 25 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.07 kg
Wymiary zewnętrzne:	161 x 87 x 43 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302266
Gwarancja:	3 lata