

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis604-sc-hikvision-p-12009.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS604-S(C) Hikvision

Cena brutto	1 867,03 zł
Cena netto	1 517,91 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KIS604-S(C)
Kod EAN	6931847179489
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz z możliwością integracji zarówno z systemem alarmowym jak i monitoringiem wizyjnym Wideodomofon jest montowany natynkowo

Uwaga!

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	Wideodomofony IP Hikvision II generacji
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	MIFARE 13.56 MHz
Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	124 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Oświetlacz IR:	✓
Interfejs sieciowy:	10 / 100 Mb/s Ethernet WiFi
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
RS-485:	✓
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,

	Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN Wideodomofon jest montowany natynkowo Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu
Zasilanie:	wewnętrzne PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 830 mA (max) ≤ 10 W (praca)
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Kolor:	Czarny + Szary
Wandaloodporna:	IK08
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200 . Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC ≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.03 kg
Wymiary zewnętrzne:	174 x 91 x 19 mm

SWITCH :

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty LAN:	1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, 4 x 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at))
Diody LED:	1, 2 - Porty o wysokim priorytecie Power, PoE Max, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	—
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	35 W
Tablica adresów MAC:	1k
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Zasilanie:	48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	105 x 86 x 28 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303810
Gwarancja:	3 lata