

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktd01-s2f-dahua-p-11316.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTD01-S2(F) DAHUA

Cena brutto	1 400,80 zł
Cena netto	1 138,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTD01-S2(F)
Kod EAN	6923172507235
Producent	DAHUA

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5422HW, wideodomofon VTO2202F-P-S2, switch magistrali 2-przewodowej VTNS1001B-2 oraz obudowa podtynkowa VTM114.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.95 mm
Kąt widzenia:	168 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Przycisk dzwonka, Diody LED, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon,

Android:

	Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wyjście zasilania 12 V DC / 100 mA PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP ≤ 12 W
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 28.5 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Interfejs RS-485, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub wiele panelami,
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	189 x 130 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg

Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm
---------------------	-------------------

Switch:

Ilość portów:	1 x DAHUA 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Wybrane cechy:	Sygnalizacja LED Możliwość łączenia kaskadowego
Zasilanie:	Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 48 V DC / 1 ... 3 A
Pobór mocy:	max. 15 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	131 x 103 x 40 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata