

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktd02f-dahua-p-11268.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTD02(F) DAHUA

Cena brutto	1 433,97 zł
Cena netto	1 165,83 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTD02(F)
Kod EAN	6923172529497
Producent	DAHUA

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2622GW-W, wideodomofon VTO2202F-L, obudowa podtynkowa VTM114 oraz zasilacz impulsowy 48V/1.25A.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.9 mm
Kąt widzenia:	169 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265, H.264
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), Diody LED, Detekcja statusu drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,

Android:

	Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
Zasilanie:	Obsługa SOS, Interfejs 2-Wire
Pobór mocy:	48 V / 1.25 A ≤ 6 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 40.5 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Współpraca z kamerami IP Dahua, Obsługa SOS, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania,
Sterowanie:	Tryb DND pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	Interfejs 2-Wire
Pobór mocy:	48 V / 1.25 A ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	190 x 135 x 26 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary wewnętrzne:	124 x 90 x 25 mm
Wymiary zewnętrzne:	163 x 129 x 40 mm

ZASILACZ:

--	--

Napięcie wejściowe:	100 ... 240 V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	48.0 V DC
Prąd wyjściowy:	1.25 A
Moc wyjściowa:	60.0 W
Złącze:	Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Diody sygnalizacyjne:	—
Obudowa:	Plastikowa
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	125 x 47 x 32 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata